仕様

型式の呼び		KLR－1210
種類		回転霧化式・強制通気形
点火方式		高電圧放電式
使用燃料		灯油（ＪＩＳ1号灯油）
暖房出力	最大	12．3　kW（10，580kcal/h）
	最小	4．63kW（　3，981kcal/h）
燃料消費量	最大	12．3　kW（1．20L／h）
	最小	4．63kW（0．45L／h）
油タンク容量		18L
燃焼継続時間	最大	12．6時間
	最小	33時間
質量		23kg
外形寸法		幅516×奥行542×高さ720㎜（置台を含む）
電源電圧・周波数		100V　50／60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時	23／26W
	燃焼時	37／42W
	最大※	860／860W
	待機時	0．7W
電流ヒューズ		筒型30㎜　10A×1個、20㎜　5A×1個
安全装置		対震自動消火装置　停電安全装置
		点火安全装置　過熱防止装置
		不完全燃焼防止装置
その他の装置		逆火検出装置　油切れ検知装置
付属品		置台　（1）
		取扱説明書　（1）

※気化ヒータ通電時（点火時）のみ

機器後面詳細

品名	強制通気形開放式石油ストーブ			形式	KLR－1210
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WX3－0066
			1:10	単位　mm	サンポット株式会社